

# Registro de cambios:

## ***Versión de parche: v2.1***

*Fecha:* 27/05/2014

*Módulo:* Librería EDItranSepaXml.jar

*Descripción:*

- Se corrige un error en la conversión de XML a plano en los mensajes de rechazos, devoluciones y retrocesiones de Adeudos. El error ocurría cuando había diferentes acreedores en el fichero XML y se localizaba en la identificación del acreedor de los registros de total de acreedor por fecha de cobro y total de acreedor.
- Se corrige un error, en la conversión de plano a XML en los cuatro mensajes de Adeudos, que escribía simultáneamente identificación de persona jurídica (BICorBEI) y de persona física del deudor cuando el BIC de la entidad del deudor comenzaba por 'A'.

## ***Versión de parche: v2.2***

*Fecha:* 02/06/2014

*Módulo:* Librería EDItranSeparadorXml.jar

*Descripción:*

- Se corrige un error en la conversión con Separador de Ficheros XML cuando no está habilitada la respuesta automática o cuando hay un *WARNING* en la transformación.

## ***Versión de parche: v2.3***

*Fecha:* 04/06/2014

*Módulo:* Librería EDItranSeparadorXml.jar

*Descripción:*

- Se admiten los ficheros XML sin prólogo en las conversiones que hacen uso del separador de ficheros XML.

## ***Versión de parche: v2.4***

*Fecha:* 06/06/2014

*Módulo:* Librería EDItranSeparadorXml.jar

*Descripción:*

- El programa Separador de XML devuelve error concreto en lugar de general cuando el fichero de entrada contiene un único fichero lógico. Esto también aplica al caso de fichero vacío que hasta ahora no se contemplaba como caso particular y se estaba terminando con error general. La salida con error general se mantiene cuando el fichero sí encierra más de un fichero lógico y ocurre error en alguno de ellos. En ese caso sólo es posible enviar un único error, aunque en el log general, out.log, se detalla el resultado obtenido en la conversión de cada uno de ellos.

## ***Versión de parche: v2.5***

*Fecha:* 12/06/2014

*Módulo:* Librería EDItranSeparadorXml.jar

*Descripción:*

- La modificación afecta sólo al módulo que realiza las conversiones sin aplicar las reglas de uso y a las conversiones de los cuatro mensajes de Adeudos en el sentido XML a

plano. Se elimina la correspondiente a <LclInstr>: cuando no viene, o su contenido es distinto de "CORE", "COR1" y "B2B", se escribe versión "19143" en los formatos planos.

**Versión de parche: v2.6**

*Fecha:* 04/07/2014

*Módulo:* Librería EDItranSeparadorXml.jar

*Descripción:*

- Se corrige un error en la conversión de plano a XML en los mensajes de Presentación de Adeudos con el que no se cerraba correctamente el fichero de entrada. Ocurría cuando había diferentes secuencias de adeudo dentro de un mismo bloque de acreedor-fecha de cobro.

**Versión de parche: v2.7**

*Fecha:* 18/09/2014

*Módulo:* Librería EDItranSeparadorXml.jar

*Descripción:*

- En las conversiones de plano a XML de los mensajes de Adeudos, la etiqueta <Issr> no aparece si no hay contenido para ella (estaba quedando con espacio en blanco).
- En las conversiones de plano a XML de los mensajes de Transferencias, <EndtoEndId> contiene como valor un blanco, " ", cuando no hay dato para rellenarlo tanto en Transferencias SEPA como en Otras Transferencias (los campos del formato plano con los que se rellena son opcionales en ambos casos).
- En las conversiones de XML a plano de los mensajes de Adeudos, se termina con error cuando se encuentran diferentes valores de instrumento local dentro de un mismo fichero.
- Se adapta el conversor a la normativa que entrará en vigor el 14 de octubre de 2014 por la que se incorpora, para ambos formatos de los mensajes de transferencias, los nuevos códigos ("34156" como versión de cuaderno en el formato plano y "SDCL" como valor de instrumento local en el formato XML). Dichos códigos identifican los ficheros con emisiones de transferencias SEPA que deben abonarse al beneficiario el mismo día de la fecha de ejecución.

**Versión de parche: v2.8**

*Fecha:* 23/10/2014

*Módulo:* Librería EDItranSepaXml.jar

*Descripción:*

- Se corrige en los ficheros de formato XML la omisión de la segunda cifra de los decimales cuando ésta no era significativa, se muestran siempre las dos.

**Versión de parche: v2.9**

*Fecha:* 24/11/2014

*Módulo:* Librería EDItranSepaXml.jar

*Descripción:*

- En las conversiones XML a plano de los mensajes de Emisión de Transferencias, se corrige un error en la generación de la dirección postal de los beneficiarios en la que ésta se repetía varias veces.

**Versión de parche: v2.10**

*Fecha:* 04/03/2015

*Módulo:* Librería EDItranSepaXml.jar

*Descripción:*

- En las conversiones de los mensajes ampliados de Adeudos específicos de CECA, se corrige un error por el que el campo Teléfono Móvil no se estaba mapeando de manera correcta.

**Versión de parche: v2.11**

*Fecha:* 24/04/2015

*Módulo:* Librería EDItranSepaXml.jar

*Descripción:*

- Para las transformaciones de XML a plano de los mensajes de Emisión de Transferencias SEPA, se incluyen en el conversor las especificaciones del apéndice de la norma ISO 20022 España sobre las transacciones en divisas distintas del euro. Dado que no existe el apéndice correspondiente para la norma del formato plano, se mapearán las nuevas etiquetas a zonas libres de los registros correspondientes en cada caso (según queda definido en el capítulo 8 del manual de usuario). Por lo tanto, para conversiones de este tipo obligatoriamente se debe indicar 'S' en el parámetro <Información en el campo libre> del fichero configuracion.properties.

**Versión de parche: v2.12**

*Fecha:* 02/07/2015

*Módulo:* Librería EDItranSepaXml.jar

*Descripción:*

- Para las transformaciones de XML a plano de los mensajes de Presentación de Adeudos, se corrige un error en la obtención del número total de registros del fichero plano (en registros 04, 05 y 99) cuando el fichero XML de partida tiene información ampliada de concepto y el usuario no ha contratado la licencia CECA.

**Versión de parche: v2.13**

*Fecha:* 20/07/2015

*Módulo:* Librería EDItranSepaXml.jar

*Descripción:*

- Para las transformaciones de plano a XML de los mensajes de Transferencias, se toman datos de las zonas libres exclusivamente cuando el producto está configurado para su uso (véase capítulo 8 del manual de usuario).
- Para las transformaciones de plano a XML de los mensajes de Presentación de Adeudos, se indica el valor NOTPROVIDED en la etiqueta <FinInstnId><BIC> de la entidad del acreedor cuando no se cuenta con dato de BIC (hasta ahora dicho caso se informaba con valor NOTPROVIDED en <FinInstnId><Othr><Id>).
- Para las transformaciones de plano a XML de los mensajes de Transferencias se ha corregido un error con el que no se cerraba correctamente el fichero de entrada para los ficheros con varios ficheros planos lógicos que pueden ser convertidos en un único fichero XML.

**Versión de parche: v2.14**

*Fecha:* 15/09/2015

*Módulo:* Librerías EDItranSepaXml.jar y EDItranSeparadorXml.jar. Fichero de configuración Configuracion.properties.

*Descripción:*

- A partir de esta versión, se incorpora una nueva licencia específica que permite al Conversor tratar también los ficheros físicos de formatos planos que conteniendo más de un fichero lógico no pueden ser transformados en un único XML.
- En relación con esta nueva funcionalidad antes descrita, se añade un nuevo parámetro, "param.juntar.xml", que permite al usuario configurar si el conversor debe, siempre y cuando sea posible, unificar toda la información de cada lógico de entrada en un único fichero XML lógico y físico de salida o si, por el contrario, se requiere que el fichero de salida obtenido contenga tantos documentos lógicos XML como ficheros lógicos de formato plano se incluyan en el original. Este parámetro puede añadirse al fichero Configuracion.properties con el valor 'S' para juntarlos en caso de ser posible (siendo la opción por defecto) y 'N' para no hacerlo.
- Para las transformaciones de XML a plano de los mensajes de Emisión de Otras Transferencias, se incluyen en el conversor las especificaciones del apéndice de la norma ISO 20022 España sobre las transacciones en divisas distintas del euro. Dado que no existe el apéndice correspondiente para la norma del formato plano, se mapearán las nuevas etiquetas a zonas libres de los registros correspondientes en cada caso (según queda definido en el apartado 8 del manual de usuario). Por lo tanto, para conversiones de este tipo es indispensable indicar 'S' en el parámetro <Información en el campo libre> del fichero Configuracion.properties.
- Para las transformaciones de plano a XML de los mensajes de Emisión de Transferencias, se incorpora el uso de cuatro posiciones, a partir de la 360 (zona libre), del registro de Cabecera de Ordenante. La información recogida se trasladará a tantos elementos <PmtInf><PmtInfId> como haya que construir en el fichero XML resultante. Este mapeo posibilita informar y conservar este concepto (que no está contemplado en ninguno de los dos formatos) para que pueda ser devuelto en los extractos bancarios enviados por La Caixa (AEB 43). Para su uso es indispensable definir 'S' en el parámetro <Información en el campo libre> del fichero Configuracion.properties.

**Versión de parche: v2.15**

*Fecha:* 30/09/2015

*Módulo:* Librerías EDItranSepaXml.jar y EDItranSeparadorXml.jar.

*Descripción:*

- En ficheros XML de salida que contengan varios documentos XML lógicos, se intercala entre cada uno y el siguiente el salto de línea de Windows ("CR" + "LF", caracteres 'OD' + 'OA'). Hasta esta versión se utilizaba el salto de línea propio de cada máquina.

**Versión de parche: v2.16**

*Fecha:* 08/10/2015

*Módulo:* Librerías EDItranSepaXml.jar y EDItranSeparadorXml.jar.

*Descripción:*

- Corregido un error que impedía generar correctamente el fichero de log individual de cada fichero en la conversión.

- Para conversión de ficheros de plano a XML en los sistemas operativos z/OS, corregido un error que ocurría en el cierre de los ficheros.
- Para conversión de ficheros de XML a plano, corregido un error que ocurría cuando no se indicaba dirección.
- En los sistemas operativos z/OS e iSeries se ha corregido un error que impedía arrancar el servidor. Ocurría en instalaciones cuya licencia contenía el ítem para separar ficheros planos pero no así el propio para separar ficheros XML.

***Versión de parche: v2.17***

*Fecha:* 29/10/2015

*Módulo:* Librerías EDItranSepaXml.jar y EDItranSeparadorXml.jar.

*Descripción:*

- En los mapeos de XML a plano de todos los mensajes, la información de la dirección se extrae en primer lugar de las tags genéricas <AdrLine>. Cuando esto no es posible, se busca la información en las tags específicas. Este proceso se repite para cada campo de dirección del formato plano.

***Versión de parche: v2.18***

*Fecha:* 10/11/2015

*Módulo:* Librerías EDItranSepaXml.jar y EDItranSeparadorXml.jar.

*Descripción:*

- Se implementan las modificaciones publicadas en el documento de la norma XML que entrará en vigor el 16 de noviembre de 2015. SEPA ya no traslada dichas modificaciones al formato plano, por lo que se hace imprescindible activar el uso de zonas libres para que el conversor pueda trasladar cierta información que no se recoge (o se recoge con otro tamaño) en el formato plano (véase capítulo 8 del manual de usuario).

***Versión de parche: v2.19***

*Fecha:* 13/11/2015

*Módulo:* Librerías EDItranSepaXml.jar y EDItranSeparadorXml.jar.

*Descripción:*

- En las conversiones de XML a plano, se corrige bug en el mapeo del concepto: se estaba trasladando el contenido de tantas tag <Ustrd> como tuviera el fichero. Se procede a tener en cuenta sólo la primera, tal y como indica la regla de uso.

***Versión de parche: v2.20***

*Fecha:* 24/11/2015

*Módulo:* Librerías EDItranSepaXml.jar y EDItranSeparadorXml.jar.

*Descripción:*

- En las conversiones de plano a XML de Transferencias, se asigna el valor NOTPROVIDED a la etiqueta <EndToEnd>, tanto en Transferencias SEPA como en Otras Transferencias, cuando no se obtiene el valor correspondiente del fichero de formato plano.

**Versión de parche: v2.21**

Fecha: 18/12/2015

Módulo: Librerías EDItranSepaXml.jar y EDItranSeparadorXml.jar.

Descripción:

- En las conversiones de plano a XML de Transferencias SEPA, cuando en la posición 23 del Registro de cabecera de Transferencias SEPA se encuentra el valor H, se completará la etiqueta <PmtInf><PmtTplnf><InstrPtry> con el código HIGH en el fichero XML resultante. Para este mapeo se requiere tener activado el uso de <Información en campos libres>.
- En las conversiones de XML a plano de los mensajes de Devoluciones de Adeudos, se admite como válido el prefijo DEV en la etiqueta <Msgld>. Para este mapeo se requiere tener activada la modalidad <Quitar validaciones>.

**Versión de parche: v2.22**

Fecha: 14/01/2016

Módulo: Librerías EDItranSepaXml.jar y EDItranSeparadorXml.jar.

Descripción:

- En las conversiones de plano a XML, corregido un error en el que los caracteres especiales "ñ" y "ç" no se traducían de forma correcta a "n" y "c", respectivamente.

**Versión de parche: v2.23**

Fecha: 22/01/2016

Módulo: Librerías EDItranSepaXml.jar y EDItranSeparadorXml.jar.

Descripción:

- En las conversiones de XML a plano de los mensajes de Adeudos, siempre que esté activado el parámetro "Quitar validaciones", deja de validarse el contenido del campo "Identificador del fichero" del registro [Cabecera del presentador] del fichero plano obtenido.
- En las conversiones de plano a XML, se traduce el carácter 0x00 (no permitido en XML) por el carácter "espacio".
- En las conversiones de ficheros físicos que contienen más de uno lógico, se recoge en el log particular, [NombreFichero.log], el resultado de la conversión de cada uno de los ficheros lógicos que contiene el fichero.

**Versión de parche: v2.24**

Fecha: 03/02/2016

Módulo: Librerías EDItranSepaXml.jar y EDItranSeparadorXml.jar.

Descripción:

- Adaptación del Conversor para la integración del protocolo completo de Pagos Telemáticos de la TGSS. En las conversiones de XML a plano, bajo la indicación del nuevo parámetro específico param.cabecera (véase capítulo 10 del Manual de Usuario), se añade al principio del fichero el Registro de Cabecera de Transmisión de TGSS. De plano a XML transforma el fichero de respuesta de confirmación de TGSS (registro de longitud 170) a fichero XML según esquema pain.002.001.03.xsd.
- Se han añadido nuevos valores al parámetro de configuración param.validar.xml (Validar XML). Los valores permitidos son: S para validar siempre, P para validar sólo de XML a plano, X para validar sólo de plano a XML y N para no validar nunca.

- Se añaden nuevos batch y scripts para Windows y Linux capaces de: en los ficheros de formato plano completar los registros hasta longitud de 600 (RellenaLineas) e insertar saltos de línea (InsertarSaltosLineas) cada 600 caracteres. Así mismo, se incorpora una utilidad para hacer llamadas al Conversor de manera independiente a EDITRAN (SEPA). Para obtenerlos es necesario descargar la instalación completa.
- Corregido error que ocurría validando la presencia de los registros de totales obligatorios de todos los formatos planos.

***Versión de parche: v2.25***

*Fecha:* 18/02/2016

*Módulo:* Librerías EDItranSepaXml.jar y EDItranSeparadorXml.jar.

*Descripción:*

- En la conversiones de ficheros físicos con más de un fichero lógico (módulo Separador de ficheros), los ficheros temporales auxiliares pasan a nombrarse como el fichero de entrada seguido del tiempo actual en milisegundos. Además, a partir de esta versión, se crean en el directorio temporal definido por defecto en cada sistema. Es posible modificar dicha ubicación asignando un nuevo valor al parámetro "java.io.tmpdir" de la máquina virtual de java.
- En la conversión de plano a XML del fichero de respuesta de confirmación de TGSS, se corrige un error con el que se no se escribía de manera correcta el contenido de las etiquetas <MsgId> y <OrgnMsgId>.
- En las conversiones de XML a plano de los mensajes ampliados de Adeudos específicos de CECA, el campo [Ampliación del Concepto] se compone concatenando el contenido de cada etiqueta <Ustrd>(a partir de la segunda) pero, cuando sea necesario, completándolos con blancos previamente a su escritura, hasta alcanzar 140 de longitud con cada valor leído.
- En las conversiones de plano a XML, se trasladan los campos de las direcciones tal cual, conservando, si los hubiera, los espacios en blanco escritos a la derecha de cada uno.

***Versión de parche: v2.26***

*Fecha:* 24/02/2016

*Módulo:* Librerías EDItranSepaXml.jar y EDItranSeparadorXml.jar.

*Descripción:*

- En las conversiones de plano a XML de Transferencias, se corrige error al localizar los registros de totales en ficheros sin bloque de transferencias SEPA. El error se daba sólo en la versión 2.25.
- En las conversiones de plano a XML para sistemas operativos z/OS, se corrige error al abrir ficheros de tipo LARGE.

***Versión de parche: v2.27***

*Fecha:* 01/03/2016

*Módulo:* Librerías EDItranSepaXml.jar y EDItranSeparadorXml.jar.

*Descripción:*

- En las conversiones de XML a plano, se trasladan los campos de las direcciones tal cual, conservando, si los hubiera, los espacios en blanco escritos a la derecha de cada uno.

***Versión de parche: v2.28***

*Fecha:* 28/04/2016

*Módulo:* Librerías EDItranSepaXml.jar y EDItranSeparadorXml.jar.

*Descripción:*

- En las conversiones de plano a XML, se corrige error que mostraba la segunda etiqueta <AdrLine>rellenada con blancos. El error ocurría cuando el último de los tres campos de la dirección del formato plano carecía de información.

***Versión de parche: v2.29***

*Fecha:* 20/06/2016

*Módulo:* Librerías EDItranSepaXml.jar y EDItranSeparadorXml.jar.

*Descripción:*

- Para las transformaciones de plano a XML de los mensajes de Emisión de Transferencias, se incorpora el uso de doce posiciones, a partir de la 364 (zona libre), del registro de Cabecera de Ordenante. La información recogida se trasladará a la etiqueta <InitgPty><Id><Orgld> o a <InitgPty><Id><Prvtld>, según corresponda, en el fichero XML resultante. Este mapeo posibilita la conversión de diferentes ficheros lógicos de formato plano que no comparten el Id de ordenante en un único fichero XML, siendo el dato aquí recogido el que se informará como Id del Presentador del fichero. Para su uso es indispensable definir 'S' en el parámetro <Información en el campo libre> del fichero Configuracion.properties.

***Versión de parche: v2.30***

*Fecha:* 07/11/2016

*Módulo:* Librería EDItranSepaXml.jar.

*Descripción:*

Se adapta el Conversor a la norma Adeudos Directos SEPA que regirá a partir del 20 de noviembre:

- Para las transformaciones de XML a Plano de los mensajes de Presentación de Adeudos, Retrocesiones, Rechazos y Devoluciones se trata el antiguo COR1 como CORE, quedando en el formato plano la versión 19143.
- Para las transformaciones de XML a Plano de los mensajes de Presentación de Adeudos, se traslada el contenido de <OrgnIDbtrAcct><Id><IBAN> o el de <OrgnIDbtrAcct><Id><Othr><Id> al campo 9 del registro individual cuarto opcional.
- Para las transformaciones de XML a Plano de los mensajes de Presentación de Adeudos, se traslada el contenido de <OrgnIDbtrAgt><FinInstnId><BIC> al campo 10 junto con las 6 primeras posiciones del campo libre que le sigue del [Registro cuarto individual opcional]. Si no se ha trasladado el conjunto anterior y se encuentra <OrgnIDbtrAgt><FinInstnId><Othr><Id> se traslada al mismo lugar.



- Para las transformaciones de Plano a XML de los mensajes de Presentación de Adeudos, Retrocesiones, Rechazos y Devoluciones se trata la antigua versión 19154 como 19143, quedando en el formato XML el código CORE.
- Para las transformaciones de Plano a XML de los mensajes de Presentación de Adeudos, se traslada el contenido del campo 9 del [Registro cuarto individual opcional] a <OrgnIDbtrAcct><Id><IBAN> si es un IBAN o a <OrgnIDbtrAcct><Id><Othr><Id> en cualquier otro caso.
- Para las transformaciones de Plano a XML de los mensajes de Presentación de Adeudos, se traslada el contenido del campo 10 junto con las seis primeras posiciones del campo libre del [Registro cuarto individual opcional] a <OrgnIDbtrAgt>><FinInstnId><BIC> si se trata de un BIC o a <OrgnIDbtrAgt><FinInstnId><Othr><Id> en cualquier otro caso.

*Fecha:* 17/11/2016

*Módulo:* Librería EDItranSepaXml.jar.

*Descripción:*

- En las transformaciones de XML a plano de los mensajes de Presentación de Adeudos se corrige error que ignoraba el contenido de la etiqueta <OrgnIDbtrAgt> cuando no venía precedida por <OrgnIDbtrAcct>.
- Para las transformaciones en ambos sentidos de los mensajes de Presentación de Adeudos, Retrocesiones, Rechazos y Devoluciones con param.quitar.validaciones=S se mantiene el mapeo COR1 a 19154 y 19154 a COR1.
- Se incorpora en el producto la posibilidad de configurar en log4j.properties el envío de errores por correo electrónico. Requiere instalación completa del producto.

*Fecha:* 18/11/2016

*Módulo:* Librería EDItranSepaXml.jar.

*Descripción:*

- En las transformaciones de XML a plano de los mensajes de Presentación de Adeudos se corrige error mapeando el contenido de la etiqueta <OrgnIDbtrAgt>: los cinco primeros caracteres no se escribían.

*Fecha:* 23/11/2016

*Módulo:* Librería EDItranSepaXml.jar.

*Descripción:*

- En las transformaciones de plano a XML de los mensajes de Presentación de Adeudos se corrige error detectado en la conversión automática de 19154 a 19143: se informaba pero no se realizaba creando el objeto de la [Cabecera de Presentador]. Para el resto de registros sí se realizaba, quedando así la versión de éstos diferente a la del primero, razón por la que la conversión no llegaba a término.

*Fecha:* 01/12/2016

*Módulo:* Documento EDItranSepa.pdf

*Descripción:*

- Referente a las transformaciones de XML a plano de los mensajes de Devolución de Adeudos, se elimina del capítulo 8 del Manual de Usuario la mención al siguiente mapeo que el Conversor nunca ha realizado:

<OrgnlPmtInfAndSts><OrgnlPmtInflId> a la posición 335 del registro de [Cabecera de acreedor por fecha de devolución].

### **Versión de parche: v2.31**

*Fecha:* 25/01/2017

*Módulo:* Librerías EDItranSepaXml.jar y EDItranSeparadorXml.jar.

*Descripción:*

- En las transformaciones de XML a plano de los mensajes de Emisión de Transferencias, se traslada el contenido de <SchmeNm><Prtry> (tanto de persona jurídica como de persona física) al tramo 405-440 del [Registro tercero de beneficiario opcional]. Para que el mapeo tenga lugar es indispensable definir 'S' en el parámetro <Información en el campo libre> del fichero Configuración.properties.
- En las transformaciones de plano a XML de los mensajes de información del estado del pago (pain.002.001.03) de Transferencias (módulo del Conversor accesible con licencia específica), se corrige error que obligaba a escribir contenido en las posiciones 46-80 del [Registro primero individual obligatorio]. Dicho contenido no se mapeaba a etiqueta alguna del formato XML. Se trata de un campo libre que debe completarse con blancos.
- En las conversiones de XML a plano de todos los mensajes, se corrige error que limitaba a diez dígitos los importes individuales máximos permitidos. Se admiten once dígitos más el carácter separador de los decimales (es decir, doce caracteres en total).

*Fecha:* 07/02/2017

*Módulo:* Librerías EDItranSepaXml.jar y EDItranSeparadorXml.jar.

*Descripción:*

- En las transformaciones de plano a XML de los mensajes de información del estado del pago (pain.002.001.03) de Transferencias (módulo del Conversor accesible con licencia específica), se mapea en <OrgnlMsgId> el contenido del campo Identificador del fichero original del [Registro cabecera de ordenante por fecha de devolución], sin anteponer la fecha de abono original.

### **Versión de parche: v2.32**

*Fecha:* 22/02/2017

*Módulo:* Librerías EDItranSepaXml.jar y EDItranSeparadorXml.jar.

*Descripción:*

- En las transformaciones de plano a XML de los mensajes de información del estado del pago (pain.002.001.03) de Transferencias (módulo del Conversor accesible con licencia específica), se realizan diversas modificaciones, quedando recogidas todas ellas en el documento específico que se facilita con el módulo.

*Fecha:* 06/03/2017

*Módulo:* Librerías EDItranSepaXml.jar y EDItranSeparadorXml.jar.

*Descripción:*

- Para todos los entornos excepto z/OS, se añade nueva funcionalidad en el parámetro param.resp.auto del fichero Configuración.properties: escribiendo al principio param.fichero.entrada, el Conversor aplicará en su lugar el nombre del fichero de entrada sin la extensión .xml, si la tuviera. Por ejemplo, si el fichero de entrada es

- C:/fichero.xml y se escribe param.resp.auto=param.fichero.entrada.conf.xml, el fichero de respuesta obtenido será C:/fichero.conf.xml.
- En los mensajes XML de respuesta automática, se consigna ACTC como código de resultado positivo (hasta ahora se escribía ACCP).
  - En las transformaciones de XML a plano de los mensajes de Presentación de Adeudos, se traslada el contenido de <PmtInf><BtchBookg> a la posición 335 del registro de [Cabecera de acreedor por fecha de cobro] según la siguiente conversión: si contiene *true* se escribe *0* y si contiene *false* se escribe *1*. Para su uso es indispensable definir 'S' en el parámetro <Información en el campo libre> del fichero Configuracion.properties.
  - En las transformaciones de plano a XML de los mensajes de información del estado del pago (pain.002.001.03) de Transferencias (módulo del Conversor accesible con licencia específica):
    - Se corrige error leyendo el [Registro Totales de Ordenante]: se esperaba encontrar un Identificador de ordenante, pero el campo no existe en ese registro.
    - El campo <Identificación del fichero original> debe ser el mismo en todos los [Registros de Cabecera de Ordenante] que tenga un mismo fichero lógico.
    - El campo <Identificación del pago original> del [Registro de Cabecera de Ordenante] se hace obligatorio.

*Fecha:* 13/03/2017

*Módulo:* Librerías EDItranSepaXml.jar y EDItranSeparadorXml.jar.

*Descripción:*

- En las transformaciones de plano a XML de los mensajes de información del estado del pago (pain.002.001.03) de Transferencias (módulo del Conversor accesible con licencia específica):
  - Se corrige error que escribía etiquetas <Cdtr> y <Dbtr> vacías.
  - Se escribe <TxSts>RJCT</TxSts> incluso cuando no se especifica motivo de rechazo.
  - Se redefine el campo 18 del [Registro individual obligatorio], pasa a recoger información relativa al originador del rechazo (consultar manual específico).

*Fecha:* 28/03/2017

*Módulo:* Librerías EDItranSepaXml.jar y EDItranSeparadorXml.jar.

*Descripción:*

- En las transformaciones de XML a plano de los mensajes de Emisión de Transferencias, se corrige error de memoria obtenido cuando no se encuentra <PmtInf><CdtTrfTxInf><Cdtr><Nm>. El conjunto de etiquetas no es obligatorio según el esquema pero sí según la reglas de uso de SEPA España.

*Fecha:* 06/04/2017

*Módulo:* Librerías EDItranSepaXml.jar y EDItranSeparadorXml.jar.

*Descripción:*

- En los mensajes XML de respuesta automática, se eliminan los milisegundos y la zona horaria del valor de la etiqueta <CreDtTm>, quedando con el formato YYYY-MM-DDThh:mm:ss.

**Versión de parche: v2.33***Fecha:* 27/04/2017*Módulo:* Librerías EDItranSepaXml.jar y EDItranSeparadorXml.jar.*Descripción:*

- En las transformaciones de XML a plano de los mensajes de Presentación de Adeudos, se traslada el contenido de <GrpHdr><Authstn><Prtry> a la posición 167 del [Registro cabecera de presentador]. Para su uso es indispensable definir 'S' en el parámetro <Información en el campo libre> del fichero Configuracion.properties.
- En las transformaciones de plano a XML de los mensajes de Devolución de Adeudos, se trasladan 105 posiciones, comenzando en la 71, del [Registro total general] a <OrgnlGrpInfAndSts><StsRsnInf>< AddtInf>. Para su uso es indispensable definir 'S' en el parámetro <Información en el campo libre> del fichero Configuracion.properties.

*Fecha:* 27/10/2017*Módulo:* Librerías EDItranSepaXml.jar y EDItranSeparadorXml.jar.*Descripción:*

- En las transformaciones de XML a plano de los mensajes de Presentación de Adeudos, se obtiene la información del tipo de pago (contenida en <PmtTplnf>) o bien a nivel del bloque de "Información del pago" (<PmtInf>) o bien a nivel del bloque de "Información de la operación de adeudo directo" (<DrctDbtTxInf>). La transformación termina con error tanto si la etiqueta viene en ambas posiciones como si no se ha incluido en ninguna de ellas
- En las transformaciones de plano a XML de los mensajes de Presentación de Adeudos, se completa la información del tipo de pago a nivel del bloque de "Información del pago" (<PmtInf>) cuando los valores de Secuencia de adeudo y Categoría del propósito coinciden en todos los registros primero individual del bloque y a nivel del bloque de "Información de la operación de adeudo directo" (<DrctDbtTxInf>) en caso contrario.
- En las transformaciones de XML a plano de los mensajes de Adeudos, desaparece la validación referente a las etiquetas de concepto estructurado <Strd>.
- En las transformaciones de XML a plano de los mensajes de Retrocesiones de Adeudos, se elimina la validación de presencia obligatoria de etiquetas <DbtrAcct> y <DbtrAgt>.
- En ambos sentidos de las transformaciones de Emisión de Transferencias, la única identificación admitida para la cuenta del ordenante es IBAN (se mantiene <Othr> con param.quitar.validaciones=S en el fichero Configuracion.properties).

*Fecha:* 02/11/2017*Módulo:* Librerías EDItranSepaXml.jar y EDItranSeparadorXml.jar.*Descripción:*

- En las transformaciones de XML a plano de los mensajes de Presentación de Adeudos y con param.quitar.validaciones=N (o #param.quitar.validaciones=), se valida la presencia de la etiqueta <CtrlSum> tanto a nivel de <GrpHdr> como de <PmtInf>.
- En las transformaciones de XML a plano de los mensajes de Retrocesión de Adeudos y con param.quitar.validaciones=N (o #param.quitar.validaciones=), se valida la presencia de la etiqueta <CtrlSum> a nivel de <GrpHdr>.

**Versión de parche: v2.34**

*Fecha:* 23/11/2017

*Módulo:* Librería EDItranSeparadorXml.jar.

*Descripción:*

- En las transformaciones de plano a XML de todos los mensajes, se elimina el salto de línea que quedaba después del último XML escrito en el fichero de salida.

*Fecha:* 05/12/2017

*Módulo:* Librerías EDItranSepaXml.jar y EDItranSeparadorXml.jar.

*Descripción:*

- Se añade un nuevo mapeo de plano a XML para obtener el mensaje de Confirmación de Adeudos Directos (según pain.002.001.03). El formato plano de entrada es propietario de EDITRAN y no debe intercambiarse con extremo alguno, dado que no se trata de una norma estándar. El fichero XML generado en la conversión informa del Estado del Pago únicamente hasta el nivel de grupo de operaciones, quedando los mensajes de Rechazos y Devoluciones que desde el principio ha tratado el Conversor EDITRAN/SEPA, para informar dicho estado a nivel de pago individual. El documento que describe el formato plano se incluye en el parche correspondiente a esta versión.

*Fecha:* 18/12/2017

*Módulo:* Librerías EDItranSepaXml.jar y EDItranSeparadorXml.jar.

*Descripción:*

- En el mapeo de plano a XML del mensaje de Confirmación de Adeudos Directos (según pain.002.001.03), se corrige error encontrado cuando el valor de la hora es 000000.

*Fecha:* 12/01/2018

*Módulo:* Librerías EDItranSepaXml.jar y EDItranSeparadorXml.jar.

*Descripción:*

- En el mapeo de plano a XML de los mensajes de Presentación de Adeudos, se corrige error encontrado con el que se escribía la etiqueta <PmtTpInf> tanto a nivel de "Información del pago" como a nivel de "Información de la operación de adeudo directo". La etiqueta se escribe al nivel más alto cuando la información es común a todos los pagos y a nivel de operación en caso contrario.

**Versión de parche: v2.35**

*Fecha:* 08/02/2018

*Módulo:* Librerías EDItranSepaXml.jar y EDItranSeparadorXml.jar.

*Descripción:*

- En las transformaciones de XML a plano se controla error encontrado cuando los importes en el fichero tienen once dígitos y el carácter separador de los decimales está escrito en la última posición. La conversión termina con error por formato del importe incorrecto.
- En todas las transformaciones de plano a XML, se realiza la conversión aunque se informe la dirección sin el país. Se registra el hecho en el log y se termina la conversión con Warning. Hasta ahora este hecho interrumpía la conversión finalizándola con error.

- En el mapeo de XML a plano de los mensajes de Presentación de Adeudos (Esquema Básico), se traslada el valor de la etiqueta <Instrld> a la posición 365 del [Registro segundo individual opcional]. Para este uso es indispensable definir 'S' en el parámetro <Información en el campo libre> del fichero Configuracion.properties.
- En el mapeo de plano a XML de los mensajes de Devolución de Adeudos (Esquema Básico), se contempla un nuevo [Registro segundo individual opcional] que comenzará por 2319143004 para trasladar 35 posiciones, comenzando en la posición 11, a la etiqueta <TxInfAndSts><Stsld> y otras 35 posiciones, comenzando en la 46, a la etiqueta <TxInfAndSts><OrgnInstrld>. Este nuevo registro es necesario por carecer el [Registro Primero Individual Obligatorio] de espacio suficiente en su campo libre. Para este uso es indispensable definir 'S' en el parámetro <Información en el campo libre> del fichero Configuracion.properties.

### **Versión de parche: v2.36**

*Fecha:* 07/03/2018

*Módulo:* Librerías EDItranSepaXml.jar y EDItranSeparadorXml.jar.

*Descripción:*

- En las transformaciones de plano a XML de ficheros físicos con más de uno lógico, llamando desde el módulo separador, se elimina mensaje de error intermedio que quedaba sistemáticamente en el log, incluso cuando la conversión era correcta. Su presencia no afectaba, no obstante, al funcionamiento del Conversor, el código final devuelto por el proceso era el adecuado en cada caso. El mensaje era *"Error en el fichero plano. No se reconoce el tipo de norma a la que pertenece el fichero"*.

*Fecha:* 13/03/2018

*Módulo:* Librerías EDItranSepaXml.jar y EDItranSeparadorXml.jar.

*Descripción:*

- En las transformaciones de plano a XML de ficheros de Devolución de Adeudos, se corrige error generando la etiqueta <OrgnEndToEndld> cuando está configurado param.info.libre=S y si falta alguno de los dos campos recogidos en el [Registro segundo individual opcional].
- En las transformaciones de plano a XML de ficheros de Rechazo de Adeudos, se informa como warning la ausencia de cualquiera de los campos obligatorios del formato plano (a excepción del código de registro, versión del cuaderno y número de dato). De esta manera se puede llegar a generar el fichero XML cuando la causa de rechazo es la falta de alguno de ellos.

### **Versión de parche: v2.37**

*Fecha:* 19/04/2018

*Módulo:* Librerías EDItranSepaXml.jar y EDItranSeparadorXml.jar.

*Descripción:*

- Se añade nuevo parámetro, en Configuracion.properties y en ZTBGFDAT, para indicar al Conversor que se deben crear los ficheros de respuesta automáticos (en transformaciones de XML a plano de Mensajes de Presentación de Adeudos y de Inicio de Transferencias) con el valor de <OrgnIMsgld> compuesto por el NIF seguido de cuanto quepa del valor de la etiqueta <Msgld> del fichero al que se confirma. El uso de

este parámetro es incompatible con el que ya existía en relación a los ficheros de respuesta automáticos, sólo uno de los dos puede estar activado.

*Fecha:* 25/04/2018

*Módulo:* Librería EDItranSeparadorXml.jar.

*Descripción:*

- Se corrige error en conversiones de XML a plano llamadas desde el módulo separador en las que, estando el último fichero lógico truncado o incompleto, no quedaba rastro de error en el fichero de log.

***Versión de parche: v2.38***

*Fecha:* 11/01/2019

*Módulo:* Librería EDItranSeparadorXml.jar.

*Descripción:*

- En las transformaciones de plano a XML de ficheros físicos con más de uno lógico, llamando desde el módulo separador, se corrige error por el que el salto de línea entre cada fichero lógico (XML) y el siguiente quedaba al principio de línea y no al final. El error se producía desde la versión 2.34.

*Fecha:* 15/01/2019

*Módulo:* Librería EDItranSepaXml.jar.

*Descripción:*

- En las transformaciones de XML a plano de ficheros de Presentación de Adeudos, se crean dos nuevos registros individuales opcionales para alojar el contenido de la etiqueta <EltrncSgntr>, cuyo valor puede alcanzar longitud de 1.025. Los registros se escriben a continuación del último registro individual opcional existente. El primero de ellos tiene como número de dato "507" y recoge las primeras 525 posiciones del valor de la etiqueta, terminando con 65 posiciones libres. El segundo de ellos tiene como número de dato "508" y recoge las siguientes 500 posiciones del valor de la etiqueta, terminando con 90 posiciones libres. Para obtener este mapeo es imprescindible que se encuentre configurado param.info.libre=S.